

# Декларация за експлоатационни показатели



<b>№</b>	<b>GR-1018-004</b>
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	<b>FIBRANxps FABRIC 60</b>
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 305/2011	XPS-EN 13164-T3-CS(10/Y)300-DS(70,90)-TR400-WL(T)1,5-MU50
3 Предвидена употреба:	Thermal insulation for buildings
4 Производител	FIBRAN S.A. 56010, Thessaloniki, Greece
5 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт	AVCP - System 3
6 Хармонизиран стандарт	EN 13164:2012+A1:2015

Нотифицирани органи

Нотифицираните органи за сертификация FIW (Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.v München) №0751 и MPA(Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover) №0764 извършиха първоначалното определяне на типа продукт.

## 7 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Декларирани експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	$d_N$ [mm]	60
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	$R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	1,80
	Топлопроводност	$\lambda_D$ [W/m K]	0,033
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на акустичното поглъщане	Звукопоглъщане	AW	NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопропускливост	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	WL(T) [vol.%]	1,5
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	NPD
Преминаване на водна пара	Число на дифузно съпротивление на водни пари	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10/Y) [kPa]	300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	400
Дълготрайност на реакцията на огън под въздействие на топлина, атмосферни условия, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинното съпротивление под въздействие на топлина, атмосферни условия, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	$R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	1,80
	Топлопроводност	$\lambda_D$ [W/m K]	0,033
	Устойчивост на замразяване/размразяване след продължително водопоглъщане чрез дифузия	FTCD	NPD
	Устойчивост на замразяване/размразяване след продължително водопоглъщане при пълно потопяване	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определени условия на температура и влажност	DS(70,90)	<5%
	Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температура	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск под въздействие на стареене/разрушаване	Плъзене при натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Подходяща техническа и/или специфична техническа обосновка: Експлоатационните показатели на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните стойности. Декларацията за тези стойности се издава, съгласно Регламент (ЕС) 305/2011, на отговорността на производителя.

Име Stella Chadiarakou  
 Длъжност Quality Assurance Manager  
 Място Thessaloniki  
 Дата 14/04/2022  
 Подпис

Този продукт не съдържа Хексабромциклодекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6, Параграф 5)