

FIBRANgyps FT MONO



Descrizione prodotto

Nastro in polietilene espanso a celle chiuse monoadesivo.

Spessore 2mm, lunghezza 20 metri.

Densità 30 kg/m³.

Campo di impiego

Guarnizione mono adesiva da posizionare sulle ali dei profili per tutta la lunghezza senza sovrapposizioni , per realizzare pareti e contropareti con pannelli FIBRANgyps TECNO e TECNO H.

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Spessore	mm	2	-
Larghezza	mm	40	-
Lunghezza	m	20	-
Densità	kg/m ³	30	-
Temperatura di esercizio	C°	-20 / +80	-

Tolleranze dimensionali $\pm 15\%$.

In conformità di quanto prescritto dalla legge n°549 del 28/12/93 non contiene **CFC** .

Stoccaggio

Stoccare in luogo asciutto a temperature comprese tra -20°C e +80°C.

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l'Ufficio Tecnico.

24/03/2022 rev2